ASTON
SWEDEN

WINBAG®

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

183 WINBAG® ORIGINAL

184 WINBAG® CONNECT

185 WINBAG® MINI

186 WINBAG® MAX

ASTON ASTON ASTON

WINBAG® MONTAGEKUDDE

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

Generellt om WINBAG

WINBAG® är en vältestad kvalitetsprodukt tillverkad av slitstarka material. Produkten tillverkas i Danmark och är patenterad i många länder världen över. Den används vid en mängd olika installations-, justerings- och lyftarbeten.

Observera att verktyget endast ska betraktas som ett hjälpmedel under själva monteringen. WINBAG® kan punkteras av vassa föremål såsom skruvar och borr. Därför ska exempelvis fönster alltid säkras mot fall under monteringen.

För mer information se www.winbag.eu

FÖNSTERMONTAGE

Monteringsanvisning för fönster med hjälp av WINBAG



1 FIXERING

Fönstret fixeras med två distansklossar i nederkant och en WINBAG i överkant. Fönstret sitter nu så pass fast att det går att justera



2 JUSTERING – in/ut

Nu kan fönstret justeras in och ut i nederkant, därefter i överkant i förhållande till fasaden. Det görs genom att dra eller skjuta fönstret samtidigt som lite luft släpps ut ur WINBAG i toppen.



3 JUSTERING sideledes

Två WINBAG placeras på vardera sida av fönstret, WINBAG från överkanten flyttas till sidan. Justering kan nu enkelt göras genom att pumpa in/släppa ut luft ur varje WINBAG

4 INFÄSTNING

Fönstret sätts nu fast på normalt sätt under tiden som "upp-pumpade" WINBAG håller fönstret på plats. När du är klar så tar du bort WINBAG genom att släppa ut luften. Fogen är nu klar att tätas.

WINBAG® ORIGINAL

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

- Fönstret justeras snabbt med milimeterprecission
- WINBAG kan återanvändas
- Lämnar inga skador på karm eller vägg
- Tidsbesparande. Montering med WINBAG går fort och möjliggör att man ensam kan montera även stora fönster
- Robust och vältestad produkt med lyftkapacitet upp till 135 kg
- Justering av komponenter i springor från 2 mm upp till 50 mm
- Mått på kudden: 16 × 15 cm
- Skonsam mot ytor – lämnar inga repor
- Tillverkad av fiberförstärkt gummi för extra hållbarhet
- Levereras också i set om fyra inklusive bruksanvisning och bälteskrok

LEVERANSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG®

Art.nr.	Beteckning	Fogbredd [mm]	Förpackning [pcs]
16782	WINBAG®	2 - 50	1
12305	WINBAG®-SET		4

WINBAG® CONNECT

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

- WINBAG CONNECT levereras med en länk
- Kan kopplas samman med fler WINBAGS för högre lyftkapacitet
- Bygg ihop dem i det mönster som passar dig bäst
- Robust och vältestad produkt med lyftkapacitet upp till 135 kg
- Justering av komponenter i springor från 2 mm upp till 50 mm
- Mått på kudden: 16 × 16 cm
- Skonsam mot ytor – lämnar inga repor
- Enhandstömningsventil för exakt och kontrollerad justering
- Rekommenderad maximal belastning är 450 kg, vilket motsvarar 5 stycken WINBAG®
- Lösa länkar kan köpas separat

LEVERANSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG® CONNECT

Art.nr.	Beteckning	Fogbredd [mm]	Förpackning [pcs]
17636	WINBAG® CONNECT	2 - 50	1
17687	WINBAG® CONNECTOR	-	5

WINBAG® MINI

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

- Liten och smidig produkt som passar där du inte har så gott om plats
- Mycket snabb och precis justering
- WINBAG MINI kan återanvändas
- Lämnar inga skador på karm eller vägg
- Robust och vältestad produkt med lyftkapacitet upp till 70 kg
- Justering av komponenter i springor från 2 mm upp till 40 mm
- Mått på kudden: 10 × 16 cm
- Skonsam mot ytor – lämnar inga repor
- Enhandstömningsventil för exakt och kontrollerad justering.
- Tillverkad av fiberförstärkt gummi för extra hållbarhet

LEVERANSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG® MINI

Art.nr.	Beteckning	Fogbredd [mm]	Förpackning [pcs]
17599	WINBAG® MINI	2 - 40	1

WINBAG® MAX

FÖR MONTERING AV FÖNSTER, DÖRRAR, SKÅPSTOMMAR, VITVAROR M.M.

- Den största och starkaste WINBAGEN
- Robust och vältestad produkt med lyftkapacitet upp till 250 kg
- Justering av komponenter i springor från 2 mm upp till 70 mm
- Mått på kudden: 24 × 24 cm
- Skonsam mot ytor – lämnar inga repor.
- Enhandstömningsventil för exakt och kontrollerad justering
- Utrustad med 150 cm slang och sugkopp för enkel fixering av handpumpen
- WINBAG MAX kan återanvändas
- Tidsbesparande montering
- Tillverkad av fiberförstärkt gummi för extra hållbarhet

LEVERANSPROGRAM

MG:12 PG:2500 WINBAG® MAX

Art.nr.	Beteckning	Fogbredd [mm]	Förpackning [pcs]
18086	WINBAG® MAX	2 - 70	1

ASTON
SWEDEN

ASTON SWEDEN AB
Hangarvägen 23
691 35 Karlskoga
Sweden

Tel +46 586 216 600

info@astonsweden.com
www.astonsweden.com